

Reiselader Type-C „Diamond“ 45W



USB Type-C™
1.2m Cable



Input: 100V-240V



Output: 45W



Power Delivery &
Fast Charge 3



Short Circuit Pro-
tection

Produkt Info



Der leistungsstarke Reiselader im **außergewöhnlichen Design** mit **USB Type-C Stecker** verfügt über hochwertige Ladeelektronik zum sicheren und schnellen Aufladen.

Er ist ausgestattet mit **USB Power Delivery**, um alle Power Delivery kompatiblen Geräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks und mehr über Type-C schnell aufzuladen. Der kompakte Reiselader bietet höchste Sicherheit durch Überlade-, Überspannungs-, Kurzschluss-, und Überhitzungsschutz. Durch das im Reiselader fest integrierte 1.2m lange Type-C Kabel werden keine zusätzlichen Kabel zum Betrieb benötigt.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Gesamtleistung: 45 Watt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,48%
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 74,33%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,21 Watt
- Anschluss: USB Type-C Stecker
- Schutz gegen Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- Betriebstemperatur: 0° bis +40°C
- Lagertemperatur: -20° bis +60°C
- Abmessungen: 37,5 x 37,5 x 114 mm
- Gewicht: 110g

The powerful travel charger featuring **extraordinary design**, equipped with an **USB Type-C connector** and high-tech charging technology for safe and quick charging. It's equipped with **USB Power Delivery** for charging all compatible devices such as Smartphones, Tablets, Laptops, etc. quickly via USB Type C. The compact travel charger provides total security by overloading, short circuit and overheating protection. Because of the integrated 1.2m Type C charging cable no additional cables are required.

Technical Data:

- Input Voltage: 100V-240V AC 50/60 Hz
- Output Voltage: 5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A
- Total Power: 45 Watts
- Average active efficiency: 80,48%
- Efficiency at low load (10%): 74,33%
- No-load power consumption: 0,21 Watts
- Connector: USB Type C Connector
- Protection against overcharging, overloading, short circuits and overheating
- Operating Temperature: 0°C to +40°C
- Storage Temperature: -20°C to +60°C
- Dimensions: 37,5 x 37,5 x 114 mm
- Weight: 110g

Art.Nr.:252600

EAN:4024559252600

Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice