

## 5 USB Tischschaltnetzteil 40 Watt 8.0A



Kompaktes 5-fach USB Tischnetzteil zum Aufladen von bis zu 5 Geräten gleichzeitig. Das Netzteil ist doppelt isoliert, überlast- und kurzschlußfest und bietet minimalsten Leerlaufverlust. Es ist mit einem Smart IC ausgestattet und besten zum sicheren und schnellen Aufladen und zum Betrieb von Smartphones, Tablets und mobilen Telekommunikationsgeräten geeignet. Jeder USB-Port liefert max. 2.4A - die Gesamtlast aller Ports beträgt max. 8.0A.

### Technische Daten:

- Eingangsspannung: 90-264 V AC 47/63HZ
- Eingangsfrequenz: 47/63HZ
- Eingangsstrom: 1100mA(rms) @90V AC
- Einschaltstromstoß: <60A/230VAC
- Leerlaufverlust: < 0.075 Watt
- Ausgänge: 5 x USB-A
- Ausgangsleistung: 40 Watt 8.0A
- Betriebstemperatur: -10°C - +40°C
- Lagertemperatur: -20°C - +70°C
- Luftfeuchte: 10 - 90% RH
- Schutz gegen Überladung, Überspannung und Kurzschluss
- Abmessungen: 88 x 60 x 26 mm
- Gewicht: 125 g

### Lieferumfang:

- 5 USB Tischschaltnetzteil
- Euro Netzkabel

Art.Nr: 217739

EAN: 4024559217739

Compact 5-way USB power supply for charging up to 5 devices at the same time. The power supply is double insulated, Overload and short circuit proof and provides lowest standby power consumption. It is equipped with a Smart IC and is best suited for safe and fast charging and operation of smartphones, tablets and mobile telecommunication devices. Each USB port provides max. 2.4A - the max. load of all ports is max. 8.0A.

### Technical Specifications:

- Input voltages: 90-264 V AC 47/63HZ
- Input frequency: 47/63HZ
- Input current: 1100mA(rms) @90V AC
- Inrush current: <60A/230VAC
- No load power consumption: < 0.075 Watt
- Connector: 5 x USB-A
- Output: 40 Watt 8.0A
- Operating temperature: -10°C - +40°C
- Storage temperature: -20°C - +70°C
- Humidity: 10 - 90% RH
- Protection against: Over load, Over voltage, Short circuit
- Dimensions: 88 x 60 x 26 mm
- Weight: 125 g

### Delivery content:

- 5 USB switching adapter
- Euro AC cord