

Portables EV-Ladegerät 3.6 kW

EM003ACC


3600
Watts

3600 Watts



LCD Display



Safe



IP66

Produkt Info



Mit der mobilen **EM2Go** EV-Ladeeinheit können Sie an jeder beliebigen **Schutzkontakt Steckdose** Ihr **E-Fahrzeug** sicher **Aufladen**. Einfach den **AC-Stecker** der Ladeeinheit an einer geeigneten Steckdose einstecken, den **Type 2 Stecker** der Einheit mit Ihrem Elektro Fahrzeug verbinden, und schon wird das Fahrzeug mit **satten 3600 Watt Leistung** aufgeladen.

Das eingebaute **Farbdisplay** informiert Sie während des Ladevorganges über den aktuellen Ladezustand, Ladespannung, Strom und Temperatur. Ein **LED-Streifen** informiert Sie über den ordnungsgemäßen Ladevorgang.

Der portable **EM2Go** Lader ist mit intelligenter Elektronik ausgestattet, so ist Ihr Fahrzeug **gegen Fehlerstrom, Kurzschluss und hohe Temperaturen** bestens **geschützt**.

Die für den Lader konzipierte **Tragetasche** lässt sich bequem im Fahrzeug verstauen und bietet besten Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230VAC +/-10%
- Betriebsstrom :10 bis 16 Amp Einstellbar
- Max. Abgabe Leistung :Typisch 3,6 KW, max 4 KW
- Schutz gegen: Über- und Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Blitz, Fehlerstrom. (RCD A).
- Kabellänge: 5 Meter
- Anzeige: Farb-LCD
- Gehäuse: IP66 Spritzwassergeschützt
- Aufbau: CE Standards EN61851-1:2011, EN62752:2016
- Betriebs Temperatur : -25 bis + 55 Grad C
- Abmessungen: 249 x 104 x 48 mm
- Gewicht: 3 Kg

Art.Nr: EM003ACC

EAN: 4024559256028

Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice

Portable EV-Charger 3.6 kW

EM003ACC


3600
Watts

3600 Watts Power



Colour LCD Display



Safe



IP66

IP66

Produkt Info



With the mobile **Em2Go EV charging unit** you can safely charge your **electric vehicle** at any CEE 7/3 or CEE 7/5 socket. Simply plug the **AC plug** of the charger unit into a suitable socket, connect the **type 2 plug** of the unit to your electric vehicle and the vehicle will be charged with a full **3600 watts** of power.

The **built-in colour display** informs you during the charging process about the current state of charge, charging voltage, current and temperature. An **LED strip** informs you about the correct charging process.

The portable Em2Go charger is equipped with **intelligent electronics**, so your vehicle is **protected** against **residual current**, **short circuit** and high temperatures are well protected.

The carrier bag designed for the loader can be conveniently stowed in the vehicle and offers the best protection against dirt and damage.

Technical Data:

- Operating voltage: 230VAC +-10%.
- Operating current :10 to 16 Amp Adjustable
- Max. Output Power :Typical 3,6 KW, max 4 KW
- Protection against: Over- and undervoltage, overload, short circuit,
- Overtemperature, lightning, residual current. (RCD A).
- Cable length: 5 meters
- Display: Colour LCD
- Housing: IP66 Splashproof
- Construction: CE Standards EN61851-1:2011, EN62752:2016
- Operating temperature : -25 to + 55 degrees C
- Dimensions: 249 x 104 x 48 mm
- Weight: 3 Kg

Art.Nr: EM003ACC

EAN: 4024559256028

Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice