

## USB Magnet Daten- und Ladekabel Hi-Speed USB 2.0



Stecker separat erhältlich! / Connectors sold separately!

Dieses Magnet Hi-Speed Micro USB Datenkabel mit Textilkabel und Aluminiumgehäuse kann mit jedem Gerät zum Laden oder zur Datenübertragung genutzt werden. Die benötigten Stecker sind austauschbar und werden durch einen Magneten am Kabel gehalten. Sie sind beidseitig verwendbar, eine Seite dient ausschließlich zum Laden über eine USB-Stromquelle, die andere Seite zum schnellen Aufladen von unter anderem QuickCharge® fähigen Geräten und zur Datenübertragung. Die sehr kompakten Stecker können problemlos bei Nichtbenutzung des Kabels im Gerät stecken bleiben. Eine LED im Alugehäuse zeigt Aktivitäten des Kabels an. Durch die integrierte Abschirmung ist das Textilkabel vor äußeren Störsignalen geschützt. Es unterstützt Datenraten von bis zu 480MBit/s und ist kompatibel mit dem Standard USB 2.0/1.1/1.0.

### Technische Daten

- Typ: Magnet Daten- und Ladekabel
- USB Standard: 2.0/1.1/1.0
- Datenübertragung: max. 480 Mbit/s
- Kabellänge: 1 m
- Außendurchmesser: 3 mm
- Abschirmung: Abschirmung durch Aluminiumband, verzinnnte Kupferummantelung
- Außenhülle: Textilummantelung, geflochten

This magnet Hi-Speed USB data and charge cable with textile covered cable and aluminum housing can be used with every device for charging or for data transfer. The required plugs are interchangeable and are held by a magnet on the cable. They can be used on both sides. One side is for charging only via a USB power source, the other side for fast charging of devices including QuickCharge® and for data transfer. The very compact connectors can stay into the device when the cable is not being used. An LED in the aluminum housing indicates the activities of the cable. The cable is protected from outside interference by the integrated shielding. It supports data rates of up to 480 Mbit/s and is compatible with USB 2.0/1.1/1.0 specifications.

### Technical Data

- Type: Magnet sync and charge cable
- USB Specification: 2.0/1.1/1.0
- Data transfer rate: max. 480 Mbit/s
- Cable length: 1 m
- Outside diameter: 3 mm
- Shielding: Shielding by aluminum strip, tin-lated copper sheath
- Outer sheathing: Textile covering, braided

Art.Nr: 251450

EAN: 4024559251450