

## USB Reiselader-Set 5V 1A



USB Reiseladeset bestehend aus Reiseladegerät mit hochwertiger integrierter Elektronik und intelligentem IC-Schaltregler in ansprechenden Design und Micro USB 2.0 Daten- und Ladekabel. Zur Datenübertragung und zum Aufladen von Handys, Smartphones und mobilen Telekommunikationsgeräten. Der kompakte Reiselader verfügt über einen USB Anschluss und liefert 1A. Geräte mit USB Ladeanschluss können über Stromnetze von 100 bis 240 Volt sicher geladen werden.

### Technische Daten Ladegerät:

- Eingangsspannung: 100V ~ 240V 0.4A 50/60HZ
- Ausgangsspannung: 5V DC 1A
- Betriebstemperatur: 0° bis +40° C
- Lagertemperatur: -20° bis +60° C
- Schutz gegen Überladung, Überspannung und Kurzschluss
- Abmessungen: 84,5 x 36 x 22,5 mm
- Gewicht: 40g

### Technische Daten USB Kabel:

- Typ: Lade- und Datenkabel
- Anschluss: USB-A auf Micro USB
- USB Standard: 2.0/1.1/1.0
- Kabellänge: 1m
- Drahtdurchmesser: AWG28
- Außendurchmesser: 4mm
- Abschirmung: Abschirmung durch Aluminiumband, verzinnete Kupferummantelung
- Außenhülle: PVC

Universal USB travel charger set consisting of travel charger with high-performance integrated electronics and intelligent IC-switching regulator in an attractive design and an Micro USB 2.0 sync and charge cable.

For datatransfer and to charge cell phones, smartphones and mobile telecommunication devices. The compact charger has an USB port and delivers 1A. Devices with USB charging port can be charge safely on power grids from 100 to 240 volts.

### Technical specications travel charger:

- AC Input: 100V ~ 240V 0.4A 50/60HZ
- Output: 5V DC 1A
- Operating temperature: 0° bis +40° C
- Storage temperature: -20° bis +60° C
- Protection against: Over load, Over voltage, Short circuit
- Dimensions: 84.5 x 36 x 22.5 mm
- Weight: 40g

### Technical specications sync and charge cable

- Type: Charging and data cable
- Connectors: USB-A to Micro USB
- USB Specification: 2.0/1.1/1.0
- Cable length: 1m
- Wire diameter: AWG28
- Outside diameter: 4mm
- Shielding: gold plated connectors, tin-lated copper sheath
- Outer casing: PVC

Art.Nr: 250781

EAN: 4024559250781