

Get smart. Talk **B-Speech®**

Exklusiv mit Soft-Touch Gehäuse

B-Speech® RTX1

Exclusive Soft-Touch Cover



Smartphone & Tablet



RTX1



Stereoanlage



Bluetooth Kopfhörer



RTX1



TV oder Stereoanlage

B-Speech® RTX1, professional Bluetooth transmitter and receiver

The B-Speech® RTX1 offers the possibility to transmit audio signals via Bluetooth® from devices such as hifisystems, TV, MP3, mobile phones or other output equipment to Bluetooth® receivers (sender mode). More over, it is also able to play data received via Bluetooth® in, complete stereo quality using your customary devices (receiver mode). In transmit mode, the RTX1 can not be connected to a smartphone or tablet.

Technical Data:

- BT V. 2.1+EDR / class 2
- Profile: A2DP
- Range (Transmitter): max. 30 m
- Range (Receiver): max. 10 m
- Frequency: 2,402 - 2,480 GHz
- Power supply: USB 5V DC 500 mA, mini USB
- Current consumption in mA at 5V DC: max. 300 mA
- Storage temperature: -20°C ~ +60°C
- Operation temperature: -10°C ~ +50°C
- RCA plugs and audio jacks
- Dimension: 11,6 x 60,9 x 25,4 mm
- Weight: 109 gr
- Weight with Package: 265 gr

B-Speech® RTX1, professioneller BT Sender- und Empfänger

Das B-Speech® RTX1 bietet die Möglichkeit, Audiosignale von Geräten wie Stereoanlage, Fernseher, MP3, Mobiltelefonen oder anderen Geräten an Bluetooth® Empfänger zu senden (Sende-modus) und über diese auszugeben. Im Empfangsmodus ist es in der Lage Audiodaten von Bluetooth® Quellen zu empfangen und in voller Qualität über Ihre üblichen Geräte wie Stereoanlage, Kopfhörer etc. auszugeben. Im Sendemodus, kann der RTX1 nicht mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden.

Technische Daten:

- BT V. 2.1+ EDR / Klasse 2
- Profile: A2DP
- Arbeitsbereich (Sender): max. 30 m
- Arbeitsbereich (Empfänger): max. 10 m
- Frequenz: 2,402 - 2,480 GHz
- Stromversorgung: USB / 5V DC, 500 mA, mini USB
- Stromaufnahme in mA bei 5V DC: max. 300 mA
- Lager- temperature: -20°C ~ +60°C
- Betriebstemperature: -10°C ~ +50°C
- RCA plugs and audio jacks
- Abmessung: 11,6 x 60,9 x 25,4 mm
- Gewicht: 109 g
- Gewicht mit Verpackung: 265 g

Registered trademarks are the property of their respective owners