

USB Steckdosenadapter „Connect 4“ USB-A | USB-A FC | USB Type-C PD



Ultra Fast Charging



Power Delivery



Fast Charge



2 x USB-A



2.300 Watts

Produkt Info



Versorgen Sie mit diesem USB Steckdosenadapter auf kleinstem Raum bis zu 4 **USB-Geräte** und ein **230-Volt-Gerät** gleichzeitig mit Strom. Der Adapter verfügt über **2 USB-A** Anschlüsse mit **Smart IC**, sowie einen **USB-A** Anschluss mit **Fast Charge**, und einen **USB Type-C** Anschluss mit **Power Delivery** Schnellladetechnologie. Bei gleichzeitiger Verwendung aller vier USB-Anschlüsse stehen **25 Watt** Leistung zu Verfügung. Die **230V Steckdose** ist durchgeschleift und mit maximal **2.300 Watt** belastbar. Der Adapter ist gegen Überspannung und Kurzschluss geschützt. Aktuell nicht benötigte Kabel lassen sich in der Aussparung des Gehäuses aufwickeln. Sparen Sie sich mit diesem Adapter die Verwendung mehrerer Netzteile und Mehrfachstecker.

Technische Daten:

- Eingang: 110-240V AC 50/60Hz 1.0A
- Ausgang Type-C PD: DC 5.0V 3.0A / 9.0V 2.22A / 12.0V 1.67A max. 20.0 Watt
- Ausgang USB-A FC: DC 5.0V 3.0A / 9.0V 2.0A / 12.0V 1.5A max. 18.0 Watt
- Ausgang USB-A (2x): DC 5.0V 2.0A max. 10.0 Watt
- 4 USB Ports gemeinsam: max 25.0 Watt
- Steckdose: max. 2.300 Watt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80.3%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 78.0%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.12W
- Schutz gegen Kurzschluss und Überspannung
- Abmessungen: 82,5 x 81,0 mm

Power up to **4 USB devices** and one **230-volt device** at the same time in a small space with this power outlet adapter. The adapter features **2 USB-A** ports with **Smart IC**, as well as a **USB-A** port with **Fast Charge**, and a **USB Type-C** port with **Power Delivery** charging technology. When using all four USB ports simultaneously, **25 watts** of power is available. The **230V power outlet** is looped through and can handle a maximum of **2.300 watts**. The adapter is protected against overvoltage and short circuit. Cables that are not currently needed can be coiled up in the recess of the housing. Save yourself the use of multiple power supplies and multiple plugs with this adapter.

Technical data:

- Input: 110-240V AC 50/60Hz 1.0A
- Output Type-C PD: DC 5.0V 3.0A / 9.0V 2.22A / 12.0V 1.67A max. 20.0 Watts
- Output USB-A FC: DC 5.0V 3.0A / 9.0V 2.0A / 12.0V 1.5A max. 18.0 Watts
- Output USB-A (2x): DC 5.0V 2.0A max. 10.0 Watts
- 4 USB ports together: max 25.0 Watt
- Socket: max 2.300 Watts
- Average efficiency during operation: 80.3%
- Efficiency at low load (10%): 78.0%
- Power consumption at no load: 0.12W
- Protection against short circuit and overvoltage
- Dimensions: 82.5 x 81.0 mm

Art.Nr: 260742

EAN: 4024559260742

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice / Registered trademarks are the property of their respective owners.