

### WLAN-Gateway



Für WLAN Netzwerke

**2.4  
Ghz**

2,4Ghz Funk



Über App steuerbar

Produkt Info



Mit dem Fontastic WLAN-Gateway ist es möglich, TUYA kompatible Smart Home Geräte, die den Zigbee-Standard unterstützen, in Ihr WLAN-Netzwerk einzubinden. Es eignet sich z.B. perfekt zum Steuern von Fontastic Funk-Heizkörperthermostaten.

Das Gateway ist dank Plug-and-Play einfach zu bedienen und lässt sich problemlos in das bestehende WLAN-Netzwerke integrieren. Bis zu 10 Geräte können mit einem Gateway mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern verbunden, und über die kostenlose FontaHome App verwaltet und weltweit gesteuert werden. Bei mehr Geräten oder um die Reichweite zu erhöhen, können mehrere Gateways eingesetzt werden.

Zwei LEDs am Gerät geben Auskunft über den Verbindungs-Status. Das Gerät verfügt über einen Taster zur einfachen Bedienung. Die Stromversorgung erfolgt mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil und dem Micro USB-Eingang des Gateways.

#### Technische Daten:

- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Wireless Standard: IEEE 802.15.4
- WLAN-Standard: 802.11b/g/n
- Integrierte Antenne
- 2 LED-Statusanzeigen
- Power/Reset-Taste
- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: 5V DC 1A
- Micro-USB-Anschluss
- Abmessungen: 15 x 60 x 60 mm
- Gewicht: 33g

With the Fontastic WiFi gateway it is possible to integrate TUYA compatible smart home devices that support the Zigbee standard into your WiFi network. For example, it is perfect for controlling Fontastic thermostatic radiator valves.

The gateway is easy to use thanks to plug-and-play and can be easily integrated into the existing WiFi network. Up to 10 devices can be connected to one gateway with a range of up to 30 metres, and managed and controlled worldwide via the free FontaHome App. For more devices or to increase the range, several gateways can be used.

Two LEDs on the unit provide information about the connection status. The unit has a push-button for easy operation. The power supply is provided by the power supply unit included in the scope of delivery and the micro USB input of the gateway.

#### Technical Data:

- Frequency: 2.4 GHz
- Wireless Standard: IEEE 802.15.4
- WiFi standard: 802.11b/g/n
- Integrated antenna
- 2 LED status indicators
- Power/reset button
- Operating temperature: -10°C to +55°C
- Operating humidity: 10% - 90% (non-condensing)
- Power supply: 5V DC 1A
- Micro USB connector
- Dimensions: 15 x 60 x 60 mm
- Weight: 33g

Art.Nr: 262555

EAN:4024559262555