

USB Ultra Schnell-Reiselader Mini GaNto35 35 Watt | USB-Type-C® | GaN Technologie




Art.Nr: 264603



Art.Nr: 264597



Ultra Fast Charger



100-240V AC
Input



35 Watts
Total Power



Type-C PD | PPS
USB Type-C PD



Compact Design



Safe & Protected

Produkt Info



Kompakter, leistungsstarker Schnell-Reiselader mit USB-Type-C Anschluss zum **schnellen Aufladen** von allen USB kompatiblen Geräten. Das Ladegerät ist mit **Power Delivery PPS Technologie** ausgestattet und liefert bis zu **35 Watt**. Mit dem Reiselader Mini GaNto35 werden Ihre USB-Geräte **schnell und sicher** aufgeladen.

Die **intelligente Ladesteuerung** ermittelt den Strombedarf des angeschlossenen Gerätes und liefert den **optimalen Ladestrom**. Ihr Gerät ist durch die **Sicherheitsmechanismen** des GaNto während des Ladevorganges **bestens geschützt**.

Die wichtigste Eigenschaft der verwendeten **GaN Technologie**, ist die sehr **geringe Wärmeerzeugung**. Dies ermöglicht eine sehr **kompakte Bauweise** mit einer **hohen Leistungsdichte und Leistungskapazität** entsprechend den **Sicherheitsstandards**.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60Hz 1.0A
- Ausgang Type-C: DC 5.0V/3.0A, max. 15.0W, 9.0V/3.0A, max. 27.0W, 12.0V/2.92A, max. 35.0W, 15.0V/2.33A, max. 35.0W, 20.0V/1.75A, max. 35.0W
- PPS1:+5.0-11.0V, 3.0A
- PPS2:+5.0-16.0V, 2.25A
- Kompatible Schnellladetechnologien: Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, SCP
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: ≥81.39%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 79.06%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤0.3W
- Abmessungen: 73.8 X 36.0 X 36.0 (inklusive AC-Stecker)
- Gewicht: 62g

Compact, powerful fast travel charger with USB Type-C connection for **fast charging** of all USB-compatible devices. The charger is equipped with **Power Delivery PPS technology** and delivers up to **35 watts**. The Mini GaNto35 travel charger charges your USB devices **quickly and safely**. The **intelligent charging control** determines the power requirement of the connected device and delivers the **optimum charging current**. Your device is **optimally protected** by the safety mechanisms of the GaNto during the charging process.

The most important feature of the **GaN technology** used is the very **low heat** generation. This enables a very **compact design** with a **high power density** and **power capacity** in accordance with **safety standards**.

Technical data:

- Input voltage: 100-240V AC 50/60Hz 1.0A
- Output Type-C: DC 5.0V/3.0A, max. 15.0W, 9.0V/3.0A, max. 27.0W, 12.0V/2.92A, max. 35.0W, 15.0V/2.33A, max. 35.0W, 20.0V/1.75A, max. 35.0W
- PPS1:+5.0-11.0V, 3.0A
- PPS2:+5.0-16.0V, 2.25A
- Compatible fast charging technologies: Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, SCP
- Average efficiency during operation: ≥81.39%
- Efficiency at low load (10%): 79.06%
- Power consumption at no load: ≤0.3W
- Dimensions: 73.8 X 36.0 X 36.0 (include AC pin)
- Weight 62g

Art.Nr: 264603

EAN: 4024559264603

Art.Nr: 264597

EAN: 4024559264597