

### USB Ultra Schnell-Reiselader „ECRAN“ 30 Watt / PowerDelivery / Fast Charge / LCD-Anzeige

**GaN**  
Technology



Art. Nr.: 264719

Art. Nr.: 264696



Ultra Fast Charger



Total Power



Fast Charge



Power Delivery



LCD Display



Safe & Protected

Produkt Info



Der **ultrakompakte, leistungsstarke Schnell-Reiselader** vereint modernste Technologie mit praktischer Vielseitigkeit. Ausgestattet mit einem **USB-A Fast Charge** und einem **USB-Type-C® Power Delivery-Port** bietet er sicheres, schnelles und effizientes Laden. Der **USB-A Anschluss liefert 18 Watt**, der **USB-C Port** beeindruckt mit bis zu **30 Watt** Leistung. Mit einer **Gesamtleistung von 30 Watt** können **beide Anschlüsse gleichzeitig** genutzt werden. Der Reiselader unterstützt alle gängigen Schnellladetechnologien. Die **aktuelle Leistungsabgabe** wird beim Aufladen von Geräten über die **LCD-Anzeige** im Gehäuse angezeigt. Dank der innovativen **GaN-Technologie** bleibt die Wärmeentwicklung gering, was die **kompakte Bauweise** und **hohe Leistungskapazität** ermöglicht – sicher und effizient.

#### Technische Daten:

- Eingangsspannung: 110-240V~50/60Hz 0.85A
- Ausgang USB-A (FC): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
- Ausgang Type-C (PD): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W
- USB-C + USB-A: Max. 17.0W (5.0V/1.7A/8.5W + 5.0V/1.7A/8.5W)
- Gesamtleistung: 30.0 Watt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83.78%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 78.68%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.093W
- Abmessungen: 39.0 x 81.8 x 33.5 mm (inklusive AC-Stecker)
- Gewicht: 61g

The **ultra-compact, powerful fast travel charger** combines state-of-the-art technology with practical versatility. Equipped with a **USB-A Fast Charge** and a **USB Type-C® Power Delivery** port, it offers safe, fast and efficient charging. The **USB-A port** delivers **18 watts**, while the **USB-C port** impresses with up to **30 watts** of power. With a **total output of 30 watts**, both ports can be **used simultaneously**. The travel charger supports all common fast charging technologies. The **current power output** is shown on the **LCD display** in the housing when charging devices. Thanks to the innovative **GaN technology**, heat generation remains low, which enables the **compact design** and **high power capacity** - safely and efficiently.

#### Technical data:

- Input voltage: 110-240V~50/60Hz 0.85A
- Output USB-A (FC): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
- Output USB-C (PD): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/2.5A/30.0W
- USB-C + USB-A: Max. 17.0W (5.0V/1.7A/8.5W + 5.0V/1.7A/8.5W)
- Output Power: 30.0W
- Average efficiency during operation: 83.78%
- Efficiency at low load (10%): 78.68%
- Power consumption at no load: 0.093W
- Dimensions: 39.0 x 81.8 x 33.5 mm (include AC pin)
- Weight 61g

Art.Nr: 264719

EAN: 4024559264719

Art.Nr: 264696

EAN: 4024559264696