

USB Ultra Schnell-Reiseler „GaNto Zono“ 65 Watt GaN Technologie – Fast Charge / Power Delivery



Art. Nr.: 264962

Art. Nr.: 264955



Ultra Fast Charger



Input



Total Power



Fast Charge



Power Delivery

Produkt Info



Ultrakompakter, leistungsstarker Schnell-Reiseler mit **USB-A** und zwei **USB-Type-C®** Anschlüssen zum schnellen Aufladen von allen kompatiblen Geräten. Der **Type-C Power Delivery** Anschluss liefert bis zu **65 Watt**, und der **zweite Typ-C Anschluss** bis zu **20 Watt** Leistung. Über den **USB-A-Anschluss** mit **Fast Charge Technologie** können Geräte mit bis zu **18 Watt** aufgeladen werden. Der Reiseler ermöglicht das **gleichzeitige** Laden von bis zu **drei** Geräten. Ihre Geräte werden nicht nur mit der **maximalen Ladegeschwindigkeit** aufgeladen, sie sind durch die **Sicherheitsmechanismen** des **GaNto** auch bestens **geschützt**. Die wichtigste Eigenschaft der von **GaN** Technologie, ist die sehr geringe **Wärmeerzeugung**. Dies ermöglicht eine sehr **kompakte Bauweise** mit einer **hohen Leistungsdichte** und **Leistungskapazität** entsprechend den **Sicherheitsstandards**.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60Hz
- Ausgang Typ-C1: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W max. PPS: 3.3-11.0V/5.0A/55.0W max.
- Ausgang Typ-C2: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W max.
- Ausgang USB-A: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W max.
- USB-C1 + C2: 45.0W + 20.0W (65.0W max.)
- USB-C1 + A: 45.0W + 18.0W (63.0W max.)
- USB-C2 + A: 5.0V 3.0A (15.0W max.)
- C1 + (C2 + USB-A): 45.0W + 15.0W (60.0W max.)
- Gesamtleistung: 65.0 Watt
- Kompatible Schnellladetechnologien: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, DCP, SCP
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85.80%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 80.35%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.244W
- Abmessungen: 98.1 x 38.97 x 32.97 mm (mit AC Pins)
- Gewicht: 122 g

Ultra-compact, powerful quick travel charger with **USB-A** and two **USB Type-C®** ports for fast charging of all compatible devices. The **Type-C Power Delivery** port delivers up to **65 watts**, and the **second Type-C port** delivers up to **20 watts** of power. The **USB-A port** with **Fast Charge technology** can charge devices with up to **18 watts**. The travel charger allows you to charge up to **three devices** at the **same time**. Your devices are not only charged at the **maximum charging speed**, they are also well **protected** by the **safety mechanisms** of the **GaNto**.

The most important feature of the **GaN** technology used, is the very low heat generation. This allows a **very compact design** with a **high power density** and **power capacity** according to **safety standards**.

Technical data:

- Input voltage: 100-240V AC 50/60Hz
- Output Typ-C1: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W max. PPS: 3.3-11.0V/5.0A/55.0W max.
- Output Typ-C2: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W max.
- Output USB-A: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W max.
- USB-C1 + C2: 45.0W + 20.0W (65.0W max.)
- USB-C1 + A: 45.0W + 18.0W (63.0W max.)
- USB-C2 + A: 5.0V 3.0A (15.0W max.)
- C1 + (C2 + USB-A): 45.0W + 15.0W (60.0W max.)
- Total power: 65 Watt
- Compatible fast charging technologies: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, DCP, SCP
- Average efficiency during operation: 85.80%
- Efficiency at low load (10%): 80.35%
- Power consumption at no load: 0.244W
- Dimensions: 98.1 x 38.97 x 32.97 mm (with AC pins)
- Weight: 122 g

Art.Nr: 264955

EAN: 4024559264955

Art.Nr: 264962

EAN: 4024559264962

USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum. Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice / Registered trademarks are the property of their respective owners.