

USB Ultra Schnell-Reiselerader „GaNto Zono“ 65 Watt GaN Technologie – Fast Charge / Power Delivery




Art. Nr.: 264962

Art. Nr.: 264955



Ultra Fast Charger



Input



Total Power



Fast Charge



Power Delivery

Produkt Info



Ultrakompakter, leistungsstarker Schnell-Reiselerader mit USB-A und zwei USB-Type-C® Anschlüssen zum schnellen Aufladen von allen kompatiblen Geräten. Der Type-C Power Delivery Anschluss liefert bis zu 65 Watt, und der zweite Typ-C Anschluss bis zu 20 Watt Leistung. Über den USB-A-Anschluss mit Fast Charge Technologie können Geräte mit bis zu 18 Watt aufgeladen werden. Der Reiselerader ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten. Ihre Geräte werden nicht nur mit der maximalen Ladegeschwindigkeit aufgeladen, sie sind durch die Sicherheitsmechanismen des GaNto auch bestens geschützt. Die wichtigste Eigenschaft der von GaN Technologie, ist die sehr geringe Wärmeenergieerzeugung. Dies ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise mit einer hohen Leistungsdichte und Leistungskapazität entsprechend den Sicherheitsstandards.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60Hz
- Ausgang Typ-C1: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W max. PPS: 3.3-11.0V/5.0A/55.0W max.
- Ausgang Typ-C2: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W max.
- Ausgang USB-A: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W max.
- USB-C1 + C2: 45.0W + 20.0W (65.0W max.)
- USB-C1 + A: 45.0W + 18.0W (63.0W max.)
- USB-C2 + A: 5.0V 3.0A (15.0W max.)
- C1 + (C2 + USB-A): 45.0W + 15.0W (60.0W max.)
- Gesamtleistung: 65.0 Watt
- Kompatible Schnellladetechnologien: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, DCP, SCP
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85.80%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 80.35%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.244W
- Abmessungen: 98.1 x 38.97 x 32.97 mm (mit AC Pins)
- Gewicht: 122 g

Ultra-compact, powerful quick travel charger with USB-A and two USB Type-C® ports for fast charging of all compatible devices. The Type-C Power Delivery port delivers up to 65 watts, and the second Type-C port delivers up to 20 watts of power. The USB-A port with Fast Charge technology can charge devices with up to 18 watts. The travel charger allows you to charge up to three devices at the same time. Your devices are not only charged at the maximum charging speed, they are also well protected by the safety mechanisms of the GaNto.

The most important feature of the GaN technology used, is the very low heat generation. This allows a very compact design with a high power density and power capacity according to safety standards.

Technical data:

- Input voltage: 100-240V AC 50/60Hz
- Output Typ-C1: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W max. PPS: 3.3-11.0V/5.0A/55.0W max.
- Output Typ-C2: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W max.
- Output USB-A: 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W max.
- USB-C1 + C2: 45.0W + 20.0W (65.0W max.)
- USB-C1 + A: 45.0W + 18.0W (63.0W max.)
- USB-C2 + A: 5.0V 3.0A (15.0W max.)
- C1 + (C2 + USB-A): 45.0W + 15.0W (60.0W max.)
- Total power: 65 Watt
- Compatible fast charging technologies: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP, DCP, SCP
- Average efficiency during operation: 85.80%
- Efficiency at low load (10%): 80.35%
- Power consumption at no load: 0.244W
- Dimensions: 98.1 x 38.97 x 32.97 mm (with AC pins)
- Weight: 122 g

Art.Nr: 264962

EAN: 4024559264962

Art.Nr: 264955

EAN: 4024559264955

USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum. Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice / Registered trademarks are the property of their respective owners.